



Spirocom XXL - USA-frekvens



Spirocom XXL har funktioner för Team talk (gruppkommunikation) och PTT-kommunikation med trådlös överföring av ljudet till långdistansradion. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.

Funktionen för Team talk är en röstaktiverad, full-duplex kortdistansradio. Röstkommunikationen skickas mellan brandmän utan att du behöver trycka på knappar, vilket minimerar riskerna och ökar chanserna för ett snabbt och lyckat uppdrag. Gruppkommunikationen, Team talk, fungerar för en liten grupp med brandmän som rör sig tillsammans som ett team. Varje grupp tilldelas ett "gruppnummer" som ställs in i Spirocom-enheten och visas på displayen. Gruppkonfigurationen görs i förväg och Spirocom-enheterna kommer ihåg den. Det enda du behöver göra på väg till en incident är att starta enheten.

För att möjliggöra kommunikation via långdistansradio måste minst en Spirocom-radioadapter vara fäst vid den långdistansradio som bärs av det team med brandmän som beträder

brandplatsen. Radioadaptern ställs in på samma gruppnummer som gruppen använder på maskenheterna.

PTT-knappen har en design med glidskena för betydligt enklare aktivering och bättre ergonomi. En distinkt "lyft och håll"-åtgärd ger åtkomst till långdistansradio och gör det möjligt att använda valfri del av handen, eller till och med axeln när båda händerna är upptagna.

En flexibel högtalararm gör det möjligt att enkelt ställa in önskat högtalarläge mot örat.

Ett snabbfäste monteras på visirets ram på ansiktsmasken. Med det här fästet går det snabbt och enkelt att montera Spirocom på masken. Mikrofonsladden monteras i talkonan utan att påverka maskens förslutning. Batterierna kan bytas ut medan enheten är monterad på ansiktsmasken.

En valfri VPU-funktion (Voice Projection Unit) förstärker rösten och projicerar den via en extern högtalare till nödställda och räddningspersonal som inte är utrustade med en Spirocom.

- Push-to-talk-aktivering av radio med lång räckvidd
- Röstaktiverad radio för gruppkommunikation
- Högtalare för röstförstärkning
- Ex/UL-certifierad för användning i explosiva miljöer
- Drivs med tre AAA-batterier
- Indikering av batterinivå och av låg batterispänning
- Möjlighet att tillfälligt tysta funktionen för gruppkommunikation

Teknisk specifikation

Godkännande : FCC

Godkännande (2) : IC

Standard : UL 913 Class 1, Division 1, Group A, B, C & D

Anslutning : Ansluter till analog radio

Anslutning (2) : Ansluter till digital radio

Frekvens USA : 915 MHz

Trådlös länk : 915 MHz till radioadapter

Batterityp : 3 x AAA

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies